

## **Liqui Moly - 4218 - Aceite para engranajes hipoides (GL4/5) TDL SAE 80W-90 20 l**

Aceite mineral para engranajes hipoides con una reserva de potencia extremadamente elevada. Excelente resistencia al envejecimiento.

Aceite mineral para engranajes hipoides con una reserva de potencia extremadamente elevada. Excelente resistencia al envejecimiento. Garantiza un funcionamiento perfecto de los grupos incluso en las condiciones de servicio más duras y con grandes oscilaciones de temperatura. Minimiza el desgaste. Excelente comportamiento viscosidad-temperatura. Permite intervalos de cambio de aceite prolongados.



**LIQUI  
MOLY**

**HYPOID GETRIEBEÖL  
TDL**



**GL 4/GL 5**



**SAE 80W-90**

Spezifikationen und Freigegeben / Specifications and approvals / Specifiche e autorizzazioni / Especificaciones y autorizaciones / Especificações e autorizações

API GL4/GL5/MT-1, MAN 341 Typ 02/22, MAN 342 Typ M2, MIL-L-2105 D, MIL-PRF 2105 E, ZF TE-ML 05A/02B/12L/12M/14B/17M/19B/21A 2EP001320.

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für folgende bzw. Äquivalente für die folgende Spezifikationen oder Freigegeben/Autorizzazioni gefordert werden:

DAF, Eaton, MB 225.0, Scania STD 1-0, Volvo 97310, ZF TE-ML 17B.

DE: Gehört Bestandsnummer von GEAR-Öl-Produkten. 2. Abfüllungsgeschwindigkeit mit Freischnur, Freischnur und Ölwanne. 0,1% bis 0,2% Feinmetall. Für einstufige Getriebe konzipiert. Zwei-Getriebegetriebe auf Anfrage erhältlich. **RE:** Lubrificante de motor multiusos para vehículos pesados, para uso en engranajes de tipo hipoides de tipo 80W-90 y otros. 0,1% - 0,2% metales finos. Para engranajes de tipo hipoides. 2. Velocidad de llenado con hilo libre. 2. Velocidad de llenado con hilo libre. 0,1% - 0,2% metales finos. Para engranajes de tipo hipoides. **FR:** Appartient à la gamme de produits GEAR OIL. 2. Vitesse de remplissage avec fil libre. 0,1% - 0,2% métaux fins. Pour engrenages de type hypoides. **ES:** Pertenecen a la familia de aceites GEAR OIL. 2. Velocidad de llenado con hilo libre. 0,1% - 0,2% metales finos. Para engranajes de tipo hipoides. **IT:** Appartiene alla gamma di oli GEAR OIL. 2. Velocità di riempimento con filo libero. 0,1% - 0,2% metalli fini. Per ingranaggi di tipo ipoidi. **PT:** Pertence à gama de produtos GEAR OIL. 2. Velocidade de enchimento com fio solto. 0,1% - 0,2% metais finos. Para engrenagens de tipo hipóides.

KL-Nr./Part No.  
**4218**

**20L**

Made in Germany



4100420042180