

Liqui Moly - 2195 - Top Tec 4100 5W-40 4 I

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC).

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC). Ofrece una excelente protección antidesgaste y reduce el espesamiento del aceite inducido por hollín. Asegura la potencia del motor y la capacidad de funcionamiento del filtro de partículas diésel (DPF) y prolonga al máximo su vida útil. Garantiza un rendimiento excelente incluso en caso de intervalos de cambio de aceite prolongados (hasta 30.000 km). Bajo contenido en azufre para proteger el medio ambiente y el filtro de partículas de hollín.



Made in Germany
LIQUI MOLY
TOP TEC 4100
5W-40

**LIQUI
MOLY**

**TOP TEC
4100
5W-40**



Motoröl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

Spezifikationen und Freigaben / Specifications and approvals / Specifiche e autorizzazioni / Especificaciones y autorizaciones /
Especificaciones e autorizaciones / Autorizaciones de homologación
ACEA C3, API SN, MB-Approval 229.31, Porsche A40, VW 505 05/505 01.
LIQUI MOLY also recommends this product for vehicles or accessories for which the following specifications or original part
numbers are required:
BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-H2/-M2/-S2, OM Decos2,
Ford WSS-M2C 917-A, Renault RN 0700/0710.
E 2018 die Anforderungen gemäß der Normenreihe Euro 4, 5 und 6.
Conforme les exigences des normes de la norme de classe de moteur Euro 4, 5 et 6.
Fornisce le specifiche originali e tecniche dei gruppi di motori Euro 4, 5 e 6.

4le
e