

Liqui Moly - 2315 - Top Tec 4600 5W-30 1 l

De aplicación en vehículos de gasolina y diésel con y sin filtro de partículas diésel.

Aceite antifricción moderno de la mejor calidad para motores de gasolina y diésel con y sin filtro de partículas diésel (DPF) y sobrealimentación por turbocompresor. La combinación de aceites básicos no convencionales según la tecnología sintética y los últimos aditivos garantiza un aceite del motor que protege de forma excelente contra el desgaste, disminuye el consumo de combustible y de aceite y proporciona una rápida lubricación del motor. Así, en función de las prescripciones del fabricante se pueden alcanzar intervalos de cambio de aceite de hasta 40.000 km. También adecuado para vehículos que funcionan con gas (GNC/GLP).

Made in Germany

LIQUI
MOLY

Auto Bild DIE BESTEN
MARKEN
WÄHLEN KLASSIK

AMST BRAND
FÜR
MOTORÖL
10/2007

AMST BRAND
FÜR
MOTORÖL
10/2007

AMST BRAND
FÜR
MOTORÖL
10/2007

AMST BRAND
FÜR
MOTORÖL
10/2007

TOP TEC 4600 5W-30

Motoröl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

Specifications and Properties / Beschreibungen und Eigenschaften / Specificità e caratteristiche / Especificaciones y características / Especificações e características / Specificaciones y características

ACEA C2/C3; API SP;
BMW Longlife-04;
MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52;
Opel OV 040 1547 - G30 /- D30.

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt ausschließlich für Fahrzeuge der Art. In anderen Fahrzeugen oder anderen Motoren kann es zu Schäden führen.

Fiat 9.55535-S3; Ford WSS-M2C 917-A; GM dexos2;
GWM; HAVAL; Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025;
VW 505 00/505 01; Wuling.

1le



033793238