

Liqui Moly - 2325 - Special Tec F 5W-30 1 l

Especialmente apropiado para vehículos Ford.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC). Evita de forma fiable la formación de depósitos, cuenta con una elevada estabilidad al cizallamiento, reduce las pérdidas de potencia del motor por rozamiento y protege excelentemente contra el desgaste. Idóneo para motores de gasolina y diésel modernos con y sin tecnología multiválvulas, Valvetronic, sobrealimentación por turbocompresor y con y sin filtro de partículas diésel (DPF) o refrigeración del aire de sobrealimentación. Especialmente apto para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.

Made in
Germany

**LIQUI
MOLY**

Auto Bild DIE BESTEN
MARKEN
IN ALLEN KLASSEN
Ausgabe 11/2023

Auto Bild BEST BRAND
2023
Ausgabe 11/2023

Auto Bild BEST BRAND
2024
Ausgabe 11/2023

Auto Bild TOP
1000
2024
Ausgabe 11/2023

Synthesetechnologie

5W-30
SPECIAL TEC



F

Für Benzin- und Dieselfahrzeuge
For gasoline and diesel vehicles

1le

Spezifikationen und Freigaben
Specifications and approvals
Specifiche e autorizzazioni
Especificaciones y autorizaciones
Especificaciones e autorizações
Spécifications et homologations

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt
zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Appa-
rate, für die folgende Spezifikationen
oder Originalersatzteilnummern
gefordert werden:

ACEA A5/B5; API SL;
Ford W5S-M2C 913-D;
Jaguar/Land Rover
STJLR.03.5003.

Fiat 9.55535-G1;
Ford W5S-M2C 913-A/-B/-C;
IVECO 18-1811 S1.