

## **Liqui Moly - 2326 - Special Tec F 5W-30 5 I**

Especialmente apropiado para vehículos Ford.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC). Evita de forma fiable la formación de depósitos, cuenta con una elevada estabilidad al cizallamiento, reduce las pérdidas de potencia del motor por rozamiento y protege excelentemente contra el desgaste. Idóneo para motores de gasolina y diésel modernos con y sin tecnología multiválvulas, Valvetronic, sobrealimentación por turbocompresor y con y sin filtro de partículas diésel (DPF) o refrigeración del aire de sobrealimentación. Especialmente apto para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.



Made in Germany

**LIQUI MOLY**  
SPECIAL TEC F  
5W-30

**LIQUI MOLY**

Synthesetechnologie



**5W-30**  
**SPECIAL TEC**

**F** Für Benzin- und Dieselfahrzeuge  
For gasoline and diesel vehicles

5le

Spezifikationen und Freigaben: Specifications and approvals: Especificaciones e autorizaciones: Especificaciones e autorizaciones: Especificaciones e autorizaciones: Especificaciones e autorizaciones:	ACEA A5/B5; API 5L; Ford W55-M2C 913-D1; Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003.  LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt ausdrücklich für Fahrzeuge bzw. Appara- te, für die folgende Spezifikation erfor- derlich ist: Fiat 9.55535-G1; Ford W55-M2C 913-A/-B/-C; IVECO 1B-1011 S1.
---	--