

Liqui Moly - 2679 - Diesel High Tech 5W-40 1 l

Con fórmula antidesgaste mejorada para motores con sistema bomba-inyector.
Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC) para conductores diésel exigentes.

Aceite de motor antifricción de alto rendimiento para el uso durante todo el año en los motores diésel más modernos. Especialmente desarrollado para vehículos con sistema de inyección por bomba-inyector y vehículos diésel de la norma de gases de escape Euro 4 con filtro de partículas de hollín según las prescripciones del fabricante. Probado en turbocompresores y catalizadores de oxidación. La combinación de aceites básicos no convencionales y los aditivos más modernos garantiza un aceite del motor que protege de forma excelente contra el desgaste, reduce el consumo de combustible y de aceite y proporciona una rápida lubricación del motor.

Made in
Germany

Auch für
Diesel-Motoren mit
Pumpe-Düse-
Einspritzsystem.
Also for diesel engines
with a pumped-jet
injection system.

**LIQUI
MOLY**

**Auto
Bild** DIE BESTEN
MARKEN
IM FELD DER MOTOREN

ELF DIE BESTEN
MARKEN
IM FELD DER MOTOREN

ELF DIE BESTEN
MARKEN
IM FELD DER MOTOREN

**Auto
Bild** DIE BESTEN
MARKEN
IM FELD DER MOTOREN

Synthesetechnologie

5W-40

DIESEL HIGH TECH

Spezifikationen und Freigabe /
Specifications and approvals /
Spécifications et autorisations /
Especificaciones y autorizaciones /
Specificaciones e autorizzazioni /
Spécifications et homologations.
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt
ausschließlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate,
für die folgende Spezifikationen
oder Freigabeurteile zugrunde
gelegt werden.

ACEA C3, API CF,
Ford WSS-M2C 917-A,
VW 505 00/505 01.

VW 500 00.

1le

467371238