

## **Liqui Moly - 9502 - Leichtlauf 10W-40 5 l**

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado. Con fórmula mejorada para una larga vida del motor.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado. Para el uso durante todo el año en motores de gasolina y motores diésel de turismos con y sin sobrealimentación por turbocompresor y refrigerador del aire de sobrealimentación. Cumple los requisitos de los diseños más modernos para motores. También excelente para turismos que funcionan con gas (GNC/GLP).



Made in Germany

**LIQUI MOLY**  
LEICHTLAUF  
10W-40

Für Benzin- und  
Dieselfahrzeuge.  
For gasoline and  
diesel vehicles.

**LIQUI MOLY**



Synthesetechnologie

**10W-40**

**LEICHTLAUF**

5l e

Spezifikationen und Freigaben /  
Specifications and approvals /  
Spécifications et autorisations /  
Specifiche e autorizzazioni /  
Especificaciones e autorizaciones /  
Especificações e autorizações /  
Specificazioni di homologazione

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt  
niedrigste für Fahrzeuge mit: Applika-  
tionen, für die folgende Spezifikationen  
oder Freigaben autorisativemäßig  
gefordert werden:

ACEA A3/B4;  
API 5L;  
MB-Freigabe 229.3;  
VW 501 01/505 00.  
MB 229.1;  
Peugeot Citroen (PSA) 871 2294;  
Renault RN 0700/0710.