

Liqui Moly - 9503 - Super Leichtlauf 10W-40 1 l

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado. Con aditivos antidesgaste modernos y excelente capacidad de dispersión y limpieza.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado. Satisface las elevadas exigencias impuestas por los potentes motores actuales de gasolina y diésel sin sistema de mantenimiento variable (WIV). Ahorra combustible, ofrece una protección óptima antidesgaste y tiene un efecto positivo en materiales de sellado y, por lo tanto, en la estanquidad de los motores. Por esta razón, es excelente para el uso todo el año en vehículos con kilometrajes superiores a 100.000 km.

Made in
Germany

Besonders
geeignet auch für
Benzin- und Diesel-
fahrzeuge mit hoher
Kilometerleistung.

Especially suitable also for
gasoline and diesel vehicles
with high mileage.

**LIQUI
MOLY**



Synthesetechnologie

10W-40

SUPER LEICHTLAUF

Spezifikationen und Freigaben:
Specifications and approvals:
Spécifications et autorisations:
Especificaciones y autorizaciones:
Especificações e autorizações:
Specificazioni ed omologazioni.

ACEA A3/B4; API SN;
MB-Freigabe 229.3;
VW 501 01/505 00.

1le

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt
zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Appa-
rate, für die folgende Spezifikationen
oder Freigabeurteilnummern
gelistet werden:

Fiat 9.55535-02/-02; GWM, HAVAL;
MB 229.1; Peugeot Citroën (PSA)
B71 2380; Renault RN 0780/0710;
Wuling.

817330205