

Liqui Moly - 2853 - Special Tec V 0W-30 5 l

Especialmente apropiado para vehículos Volvo.

Aceite de motor antifricción basado en tecnología sintética.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC) que evita los sedimentos de forma segura, dispone de una extremada estabilidad al cizallamiento, reduce las pérdidas por rozamiento del motor y protege excelentemente contra el desgaste. Idóneo para motores de gasolina y diésel modernos con y sin tecnología multiválvulas, Valvetronic, sobrealimentación por turbocompresor y con y sin filtro de partículas diésel (DPF) o refrigeración del aire de sobrealimentación. Especialmente apto para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.



Made in Germany

LIQUI
MOLY
SPECIAL TEC
0W-30

LIQUI
MOLY

Synthesetechnologie



0W-30
SPECIAL TEC



Für Benzin- und Dieselfahrzeuge
For gasoline and diesel vehicles

Spezifikationen und Freigaben /
Specifications and approvals /
Specifiche e autorizzazioni /
Especificaciones y autorizaciones /
Especificações e autorizações /
Spécifications et homologations:

ACEA A7/B7;
API SL;
Volvo VCC 95200377.

5le