

Liqui Moly - 20967 - Special Tec DX1 5W-30 1 l

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC) de alta tecnología. Optimiza el consumo de combustible.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC) de alta tecnología. Optimiza el consumo de combustible. Proporciona un excelente comportamiento de arranque en frío, una protección óptima contra el desgaste y una limpieza sobresaliente del motor. La innovadora tecnología de aditivos minimiza el pre-encendido a baja velocidad (LSPI), proporcionando así una mayor vida útil del motor. Idóneo para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.

Made in
Germany

LIQUI
MOLY

Auto
Bild
DIE BESTEN
MARKEN
IN ALLEN KLASSEN

Auto
Bild
BESTE KLASSE
2014

Auto
Bild
BESTE KLASSE
2014

Auto
Bild
TOP
2014

SPECIAL TEC
DX1 5W-30



Spezifikationen und Freigaben /
Specifications and approvals /
Specifiche e autorizzazioni /
Especificaciones y autorizaciones /
Especificaciones e autorizações /
Specifications et homologations

LIQUI MOLY empfiehlt dieses
Produkt zusätzlich für Fahrzeuge
bzw. Aggregate, für die
folgende Spezifikationen oder
Originalersatzteilnummern
gefordert werden:

API SP;
ILSAC GF-6A.

API 5N + RC; Chrysler;
Fiat 9.55535-CR1; Ford W55-
M2C 946-A/946-B1/961-A1;
GM dexos1 Gen 3; GWM;
HAVAL; Honda; Hyundai; Kia;
Mazda; Nissan; Toyota; Wuling.

1le

Synthesetechnologie