

Liqui Moly - 9504 - Super Leichtlauf 10W-40 4 l

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado. Con aditivos antidesgaste modernos y excelente capacidad de dispersión y limpieza.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado. Satisface las elevadas exigencias impuestas por los potentes motores actuales de gasolina y diésel sin sistema de mantenimiento variable (WIV). Ahorra combustible, ofrece una protección óptima antidesgaste y tiene un efecto positivo en materiales de sellado y, por lo tanto, en la estanquidad de los motores. Por esta razón, es excelente para el uso todo el año en vehículos con kilometrajes superiores a 100.000 km.

Made in
Germany

Besonders geeignet auch für
Benzin- und Dieselfahrzeuge
mit hoher Kilometerleistung.
Especially suitable also for gasoline and
diesel vehicles with high mileage.

**LIQUI
MOLY**

Hightech-
Synthesetechnologie

**Auto
Bild** **INNOVATION
MARKEN**

ELF

ELF

ELF

10W-40

SUPER LEICHTLAUF

4le

Spezifikationen und Freigaben:
Spezifikation 10W-40 (SAE)
Spezifikation 10W-40 (SAE)
Spezifikation 10W-40 (SAE)
Spezifikation 10W-40 (SAE)

ACEA A3/B4; API SN;
MB-Approval 229.3;
VW 501 01/505 00.

Fiat 9.55535-D2/-G2; GWM; Haval;
MB 229.1; Peugeot Citroen (PSA) B71 2300;
Renault RN 0700/0710; Wuling.