

Grupauto - GPQ50A5L - ANTICONGELANTE ORGANICO 50% AMARILLO

Anticongelante refrigerante orgánico.

Contiene aditivos anticorrosivos y antiespumantes que garantizan la adecuada refrigeración del motor.

Apto para todas las marcas de vehículos.

No es corrosivo para los metales, incluido el aluminio.

Protección: -35 °C/ 145 °C

Uso directo: -26 °C a -35 °C

NIVELES DE CALIDAD VEHÍCULO LIGERO:

UNE 26-361-88, VW TL 774D (G-12), VW TL 774F (G-12), FORD WSSM97B44D, MB 325.3, FIAT 9.55523, SAE J 1034/91, GENERAL MOTORS 6277M, PSA PEUGEOT-CITRÖEN B71-5110, RENAULT 41-01-001/Q Type D, NISSAN, BS 6580, HONDA HES D2009-75

NIVELES DE CALIDAD VEHÍCULO PESADO AGRICOLA:

DAF 74002, Detroit Diesel, Deutz 0199-99-1115, Deutz/MWM 0199-99-2091, Isuzu, Leyland trucks DW03245403, Man 324 type SNF, MB 325.3 MB 326.3, MTU MTL 5048, Renault trucks 41-01-001/S type D, Scania TB 1451, Volvo VCS. Caterpillar-Mak A4.05.09.01, Kobelco , Komatsu 07.892 , Liebherr MD1-36-130



V PROTEC

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE

50%
G-12 - G12+

ORGÁNICO
-35°C + 145°C
ISO DILUTIO
DE -26°C A +55°C

Anticongelante refrigerante organico, contiene colorante amarillo, con un aditivo que previene la oxidacion de los componentes del sistema. Es un producto de alta calidad, con un rendimiento superior al de los productos convencionales.

Se recomienda utilizar este producto en sistemas de refrigeracion de automoviles, maquinaria agricola, maquinaria industrial, etc. Se debe utilizar en la cantidad indicada en el etiquetado.

Este producto no debe utilizarse en sistemas de refrigeracion de automoviles, maquinaria agricola, maquinaria industrial, etc. Se debe utilizar en la cantidad indicada en el etiquetado.

Este producto no debe utilizarse en sistemas de refrigeracion de automoviles, maquinaria agricola, maquinaria industrial, etc. Se debe utilizar en la cantidad indicada en el etiquetado.

Este producto no debe utilizarse en sistemas de refrigeracion de automoviles, maquinaria agricola, maquinaria industrial, etc. Se debe utilizar en la cantidad indicada en el etiquetado.

Este producto no debe utilizarse en sistemas de refrigeracion de automoviles, maquinaria agricola, maquinaria industrial, etc. Se debe utilizar en la cantidad indicada en el etiquetado.

Este producto no debe utilizarse en sistemas de refrigeracion de automoviles, maquinaria agricola, maquinaria industrial, etc. Se debe utilizar en la cantidad indicada en el etiquetado.

Este producto no debe utilizarse en sistemas de refrigeracion de automoviles, maquinaria agricola, maquinaria industrial, etc. Se debe utilizar en la cantidad indicada en el etiquetado.

Este producto no debe utilizarse en sistemas de refrigeracion de automoviles, maquinaria agricola, maquinaria industrial, etc. Se debe utilizar en la cantidad indicada en el etiquetado.

Este producto no debe utilizarse en sistemas de refrigeracion de automoviles, maquinaria agricola, maquinaria industrial, etc. Se debe utilizar en la cantidad indicada en el etiquetado.

Este producto no debe utilizarse en sistemas de refrigeracion de automoviles, maquinaria agricola, maquinaria industrial, etc. Se debe utilizar en la cantidad indicada en el etiquetado.

Este producto no debe utilizarse en sistemas de refrigeracion de automoviles, maquinaria agricola, maquinaria industrial, etc. Se debe utilizar en la cantidad indicada en el etiquetado.

Este producto no debe utilizarse en sistemas de refrigeracion de automoviles, maquinaria agricola, maquinaria industrial, etc. Se debe utilizar en la cantidad indicada en el etiquetado.



V Valquimia
S.A.

Calle C/ Antonio Maura, 1
E-46100 Sagunto, Valencia
T. 963 500 100 - 963 500 101
www.valquimia.es

5L. A

