

Liqui Moly - 1185 - Truck Low-friction Motor Oil 10W-40 5 l

Aceite de motor antifricción basado en tecnología sintética. Permite intervalos de cambio de aceite prolongados. Evita que el aceite se espese a causa del hollín.

Aceite de motor antifricción basado en tecnología sintética. Evita que el aceite se espese a causa del hollín. Reduce el consumo de aceite. Proporciona una presión de aceite óptima y una película lubricante estable incluso en condiciones de servicio críticas. Gracias a la aplicación de la tecnología de aditivos más avanzada y al uso de aceites básicos no convencionales, este aceite para motores garantiza una protección antidesgaste y antifricción excelente, a la vez que permite alargar los intervalos de cambio de aceite al máximo.



Made in Germany

LIQUI
MOLY
LKW-LEICHTLAUF
10W-40

LIQUI
MOLY

Synthesetechnologie



10W-40

LKW-LEICHTLAUF

5l^e

Spezifikationen und Freigaben /
Specifications and approvals /
Specifiche e autorizzazioni /
Especificaciones y autorizaciones /
Especificações e autorizações

ACEA E7, A3/B4, API CI-4/S1,
Götsch DHD-1, Mack CO-R, MB-Approval 226.3,
Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY also meets the following specifications for which the following specifications or engine part numbers are required:

Caterpillar ECF-1 & ECF-2, Cummins CES 20071/
20072/20076/20077/20078, Deutz DQC II-10,
Mack ED-M Plus, MAN M 327S-1, MD 227.1,
MTU Typ 2, Renault Trucks RLD.