

## **Liqui Moly - 3692 - Top Tec ATF 1400 20 I**

Aceite de tecnología sintética de última generación para cambios automáticos con una reserva de potencia extremadamente elevada.

Aceite sintético de transmisión automática de nueva generación y alto rendimiento. Se ha desarrollado especialmente para utilizar en transmisiones CVT con correa de distribución o cadena de tracción de acero. La base de los modernos aceites y de los aditivos selectos ofrece una protección óptima contra la formación de espuma, necesaria en las transmisiones CVT. Además, ofrece una resistencia muy buena al envejecimiento y a la oxidación. Top Tec ATF 1400 ha demostrado su eficacia especialmente en las transmisiones autotrónicas de las clases A y B de Mercedes Benz y en transmisiones automáticas continuas (Multitronic) en vehículos de Audi.



**LIQUI  
MOLY**

# ATF TOP TEC 1400



Synthesetechnologie

LIQUI MOLY produziert dieses Produkt ausschließlich für den europäischen Markt. Für die folgenden Spezifikationen sind die größten zulässigen Mengen angegeben.

Buick CVT4/MS-2; Ford CVT5/CVT30/Mercon C; GM/Seznam DEX-CVT; Honda HCF3/HRDF; Hyundai SP-CVT 1; Jeep CVT4/MS-2; Kia SP-CVT 1; MB 236.20; Mini Cooper EDL 79L; Mitsubishi CVT4-J1/-J4; Nissan CVT NS-2 Fluid/NS-3 Fluid; Subaru E-CVT/High Torque CVT/Subaru Lineartronic CV-36/CVT/CVT4/Subaru MS-2; Suzuki CVT Green1/Green2/Suzuki NS2/TC; Toyota CVT FE/TC; VW D 662 165/062 516.

®/TM sind eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller. ENEC ist eine eingetragene Marke der ENEC Energy Group. ENEC ist ein eingetragenes Warenzeichen der ENEC Energy Group. ENEC ist ein eingetragenes Warenzeichen der ENEC Energy Group.

Art.-Nr./Part No.  
**3692**  
**20l**

**GEAR OIL**  
Made in Germany

