

Liqui Moly - 4061 - Pasta de cobre 1 kg

Lubricante y antiadherente con minúsculas partículas de cobre para elementos de máquinas sometidos a altas cargas térmicas.

Lubricante y antiadherente con minúsculas partículas de cobre para elementos de máquinas sometidos a altas cargas térmicas. Permite un desmontaje sin problemas tras un tiempo de uso prolongado. Pasta de cobre se utiliza para temperaturas muy altas en uniones roscadas y superficies de separación sometidas a temperaturas elevadas, presiones altas y agentes corrosivos. Uso en un rango de temperaturas de entre -35 °C y + 1100 °C.

**LIQUI
MOLY**

Kupferpaste

**Copper Paste
Pasta ramata
Pasta de cobre**

**Für thermisch hochbelastete Verbindungen.
For connections placed under high thermal loads.
Per giunti sottoposti ad altissime sollecitazioni termiche.
Para conexiones sometidas a altas temperaturas.
Para uniões sujeitas a grandes cargas térmicas.**



1kg e

GERMANY
liqui-moly.de

DE: Kupferpaste ist
Wärmetransmitter, kein
problematisches Lösungsmittel.
EN: Copper Paste is a
spark plug, not a
suitable for use in
IT: La pasta rame
anticorrosione per
grippaggi e scivoli
tempi di esercizio.
ES: La pasta de
a la vez que mejora
intercambio de
el gripado y a través
el desmontaje de
tiempo de uso.
PT: A pasta é um
lubrificante, não é
travões, vases de
escape, etc. Também
adequado para
periodos de serviço.