

## **Liqui Moly - 4089 - Aceite para aire acondicionado PAG 100 250 ml**

Aceite sintético fluorescente a base de polialquilenoglicol para acondicionadores de aire, compatible y mezclable con el R134a.

Aceite sintético a base de polialquilenoglicol (PAG) que se usa para lubricar, sellar y refrigerar compresores y circuitos de agente frigorígeno en sistemas de aire acondicionado de turismos y vehículos industriales. Su formulación permite mezclarlo sin ningún tipo de problemas con agentes frigorígenos del tipo R134a, por lo que resulta idóneo para ellos. El aceite es higroscópico y absorbe la humedad del aire del entorno. Por este motivo, se envasa con nitrógeno. Cumple los requisitos de los mayores fabricantes de compresores de agente frigorígeno y de sistemas de aire acondicionado. Gracias a la pintura fluorescente, las fugas se pueden encontrar rápidamente con una lámpara UV.

**LIQUI  
MOLY**

**PRO-LINE**

### PAG-Klimaanlagenöl 100

PAG Air Conditioning Oil 100

Olio per impianti di climatizzazione PAG 100

Aceite para aire acondicionado PAG 100

Óleo para ar condicionado PAG 100

Fluoreszierend



Zur Schmierung von beweglichen Teilen  
im Kältemittelkreislauf.

For lubricating movable parts  
in the refrigerant circuit.

Lubrifica parti mobili  
nel circuito del liquido refrigerante.

Para la lubricación de piezas móviles  
del circuito del agente frigorígeno.

Lubrifica os componentes móveis  
do circuito de fluido frigorífico.