

## **Liqui Moly - 4427 - Aceite de alto rendimiento para el cambio (GL3+) SAE 75W-80**

Aceite del cambio de tecnología sintética con una reserva de potencia extremadamente elevada.

Aceite del cambio de tecnología sintética con una reserva de potencia extremadamente elevada. Proporciona un comportamiento de fricción de precisión y una excelente resistencia al envejecimiento. Estos factores garantizan un amplio campo de aplicación y una lubricación óptima del cambio bajo condiciones extremas e intercambios de cambio de aceite prolongados de hasta 320 000 km. Gracias a sus propiedades antifricción, este aceite para el cambio también se puede utilizar en caso de dificultades al cambiar marchas cuando, por ejemplo, los aceites monogrado o de mayor viscosidad de la clase API GL3/4 presentan problemas.



**LIQUI  
MOLY**

**HOCHLEISTUNGS  
GETRIEBEÖL**

HIGH PERFORMANCE GEAR OIL  
OLIO PER CAMBI AD ALTO RENDIMENTO  
ACEITE DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL CAMBIO  
ÓLEO DE ALTO RENDIMIENTO  
PARA CAJAS DE VELOCIDADES



**GL 3+**

**SAE 75 W-80**

Spezifikation: SAE 75W-80, GL 3+  
DIN 5151-1, 5151-2, 5151-3, 5151-4, 5151-5, 5151-6, 5151-7, 5151-8, 5151-9, 5151-10, 5151-11, 5151-12, 5151-13, 5151-14, 5151-15, 5151-16, 5151-17, 5151-18, 5151-19, 5151-20, 5151-21, 5151-22, 5151-23, 5151-24, 5151-25, 5151-26, 5151-27, 5151-28, 5151-29, 5151-30, 5151-31, 5151-32, 5151-33, 5151-34, 5151-35, 5151-36, 5151-37, 5151-38, 5151-39, 5151-40, 5151-41, 5151-42, 5151-43, 5151-44, 5151-45, 5151-46, 5151-47, 5151-48, 5151-49, 5151-50, 5151-51, 5151-52, 5151-53, 5151-54, 5151-55, 5151-56, 5151-57, 5151-58, 5151-59, 5151-60, 5151-61, 5151-62, 5151-63, 5151-64, 5151-65, 5151-66, 5151-67, 5151-68, 5151-69, 5151-70, 5151-71, 5151-72, 5151-73, 5151-74, 5151-75, 5151-76, 5151-77, 5151-78, 5151-79, 5151-80, 5151-81, 5151-82, 5151-83, 5151-84, 5151-85, 5151-86, 5151-87, 5151-88, 5151-89, 5151-90, 5151-91, 5151-92, 5151-93, 5151-94, 5151-95, 5151-96, 5151-97, 5151-98, 5151-99, 5151-100