

Liqui Moly - 4743 - Truck Low-friction Motor Oil 10W-40 20 l

Aceite de motor antifricción basado en tecnología sintética. Permite intervalos de cambio de aceite prolongados. Evita que el aceite se espese a causa del hollín.

Aceite de motor antifricción basado en tecnología sintética. Evita que el aceite se espese a causa del hollín. Reduce el consumo de aceite. Proporciona una presión de aceite óptima y una película lubricante estable incluso en condiciones de servicio críticas. Gracias a la aplicación de la tecnología de aditivos más avanzada y al uso de aceites básicos no convencionales, este aceite para motores garantiza una protección antidesgaste y antifricción excelente, a la vez que permite alargar los intervalos de cambio de aceite al máximo.



**LIQUI
MOLY**



**LKW-
LEICHTLAUF-
MOTORÖL
10W-40**

Spezifikationen und Freigaben / Specifications and approvals / Specifiche e omologazioni / Specificaciones y autorizaciones / Specificaties en goedkeuringen / Specificaciones e autorizações

ACEA E7, A3/B4; API CI-4/SL; Global DHD-1; Mack EO-N; MB-Freigabe 228.3; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3.

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge von Aggregaten, für die folgende Spezifikationen oder Freigaben/omologationen gelten:

Caterpillar ECF-1-a/ECF-2; Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078; Deutz QQC III-10; Mack EO-M Plus; MAN M 3275-1; MB 229.1; MTU Typ 2; Renault Trucks RLD.

Art.-Nr./Part No.
4743

20l

Made in Germany

**MOTOR
OIL**



4 100420 047433